

Primera edición: 05.12.14

Versión actual: 5.0

Dato: 02.11.2015

Performix

**PLASTI DIP SPRAY**

## 1 IDENTIFICACIÓN DE LO PREPARADO Y DE LA SOCIEDAD

**1.1 Identificador del producto:** **Performix PLASTI DIP SPRAY**  
**Multi-Purpose Rubber Coating - Capa de Goma Multiuso**  
 No. de Artículo: ---  
 No. de Receta: ---  
 No. de Registro: CPID 516766-54

**1.2 Usos identificados relevantes de la mezcla<sup>①</sup> y usos desaconsejados<sup>②</sup>:**

① Pintura de Goma especial para carrocerías de automóviles.

② N.d.d.

**1.3 Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad:**

**1.3. Dirección del fabricante / importador / proveedor:**

1

**1.3.1a (CE) Dirección del importador:**

PRODIP GmbH chez Tax & Consult SARL  
 62, Rue Jacques Mugnier  
 FR-68200 Mulhouse

Teléfono: +41 (0)55 536 4019  
 Fax: ---  
 E-Mail: info@prodip.eu

**1.3.1b (CH) Dirección del fabricante / importador:**

PRODIP GmbH  
 Gutenbrunnen 39  
 CH-8852 Altendorf

Teléfono: +41 (0)55 536 4019  
 Fax: ---  
 E-Mail: info@prodip.ch



**1.3.2 Responsable de la ficha de seguridad:**

Rolf Schmidhäusler

Teléfono: +41 (0)55 460 1212  
 E-Mail: rolf@rsg-europe.com

**1.4 Teléfono de emergencia:**

**1.4.1 Del fabricante / importador:**

Lunedì - Venerdì: 08:00 – 17:00 h

Teléfono: +41 (0)55 536 4019

**1.4.2 Del Centro de información toxicológica Suiza:**

(CH) tox info suisse: 24h-servizio de emergenza

Teléfono: **145** (línea directa dentro de Suiza)  
 +41 55 536 4019 (desde el extranjero)  
 Idiomas: Alemán, Francés, Italiano, Inglés

**1.4.3 Otros Centro de consultas para síntomas de intoxicación:**

(AT) Vergiftungsinformationszentrale, 1090 Wien  
 (BE) Centre Antipoisons, 1120 Brusel  
 (CZ) Poison Information Centre, 1280 Prag  
 (DE) Beratungsstelle für Vergiftungserscheinungen, Berlin  
 (DK) Giftinformationen, 2400 Copenhagen  
 (ES) Servicio Nacional de Información Toxicológica, Madrid  
 (FR) Centre Anti-Poisons, 67091 Strasbourg  
 (FI) Poison Information Centre, 00290 Helsinki  
 (GB) National Poison Inform. Centre, London SE14 5ER  
 (GR) Poison Information Centre, 11527 Athen  
 (HR) Poison Control Centre, 10000 Zagreb  
 (IT) Centro Antiveleni, 00161 Roma  
 (LT) Poison Centre, 2043 Vilnius  
 (NL) Nationaal Vergiftigen Informatie Centrum, Bilthoven  
 (NO) Giftinformasjonssentralen, 0034 Oslo  
 (PL) National Poison Information Centre, 90950 Łódź  
 (PT) Centro de Informacao Antivenenos, 1749075 Lisboa  
 (RU) Toxicology Information & Advisory Centre, Moskau  
 (SE) Giftinformationscentralen, 17176 Stockholm  
 (SK) Poison Information Centre, 83101 Bratislava  
 (SL) Poison Control Center, 1000 Ljubljana  
 (TR) National Poison Control Center, 06100 Ankara  
 (HU) Departement of Clinical Toxicology, Budapest VII

**Teléfono:**  
 +43 (1) 406 4343  
 +32 (70) 245 245  
 +42 (02) 249 192 93  
 +49 761 19240  
 +45 (35) 316 060  
 +34 (91) 562 84 69  
 +33 (3) 883 737 37  
 +358 (9) 471 977  
 +44 (171) 635 9191  
 +30 (1) 799 3777  
 +385 (1) 222 302  
 +39 (6) 490 663  
 +370 (2) 269 583  
 +31 (30) 274 88 88  
 +47 (22) 591 300  
 +48 (42) 657 99 0  
 +351 (1) 795 01 43  
 +7 (95) 928 1647  
 +46 (8) 736 0384  
 +00421 (17) 54774166  
 +386 (61) 302 457  
 +90 312 433 7001  
 +36 (1) 215 215

**Idiomas:**  
 Alemán, Inglés  
 Francés, Holandés, Alemán  
 Checo, Alemán, Inglés  
 Alemán, Inglés  
 Danés, Inglés  
 Español, Inglés  
 Francés, Alemán, Inglés  
 Finlandés, Sueco, Inglés  
 Inglés  
 Griego, Inglés  
 Croata  
 Italiano, Francés, Inglés  
 Lituanio, Ruso, Alemán, Inglés  
 Holandés, Inglés, Alemán  
 Noruego, Inglés  
 Polaco, Alemán, Inglés  
 Portugués, Español, Inglés  
 Ruso (Inglés)  
 Sueco, Inglés  
 Eslovaco, Inglés  
 Inglés (Alemán)  
 Turco (Inglés)  
 Húngaro, alemán, Inglés

Primera edición: 05.12.14

Versión actual: 5.0

Dato: 02.11.2015

Performix

**PLASTI DIP SPRAY**

## 2 IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS

### 2.1 Clasificación de la mezcla:

**Clasificación y etiquetado según la directiva 1272/2008/EC:**

Flam. aerosol 1 - H220 - 229

EUH066

### 2.2 Elementos de la etiqueta:

Pictogramas de peligro:

#### 2.2.1 Etiquetado obligatorio según la normativa 1272/2008/CE:

SGH02: Flam. aerosol 1

**Excepciones aplicables:**

No.

**Palabra de señalización:** PELIGRO

**Componente(s):** Hidrocarburos

#### Frases 'H':

H222 Aerosol extremadamente inflamable.

H229 Contiene gas a presión; peligro de explosión en caso de calentamiento.

#### Frases 'P':

P102 Mantener fuera del alcance de los niños.

P211 No pulverizar sobre una llama abierta u otra fuente de ignición.

P251 Recipiente a presión; no perforar, ni quemar, aun después del uso.

P260 No respirar el gas, niebla, vapores, aerosol.

P262 Evitar el contacto con los ojos, la piel o la ropa.

P304+340 EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar.

P314 Consultar a un médico en caso de malestar.

P410+412 Proteger de la luz del sol. No exponer a temperaturas superiores a 50°C / 122°F.

P501 Eliminar el contenido / el recipiente en

#### Etiquetados especiales:

EUH066: La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.

Envase a presión. Puede reventar si se calienta. Proteger de la luz del sol. No exponer a temperaturas superiores a 50°C/122°F. No perforar ni quemar, incluso después de su uso. Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar. Al usarlo pueden formarse mezclas aire-vapor explosivas/inflamables.

**El etiquetado superior es válido en caso de entrega a uso público.**



## 3 COMPOSICION / INFORMACION SOBRE LOS COMPONENTES

### 3.1 Caracterización química:

Mezclas - Aerosol.

### 3.2 Sustancias contenidas peligrosas:

N.º CAS	N.º CE	Denominación N.º INDICE / N.º REACH	Rango m% (g/kg)	Simbolo	Frases H	§
74-98-6	200-827-9	PROPAN 601-003-00-5 / 01-2119486944-21	20 - 30	GHS02, 04	H220	§
64742-89-8	265-192-2	SOLVENT NAPHTA (Erdöl), Leicht, aliphatisch 649-267-00-0 / 01-2119471306-40	20 - 30	GHS08	H304 EUH066	
106-97-8	203-448-7	BUTAN 601-004-00-0 / 01-2119474691-32	1 - 10	GHS02, 04	H220	§
1330-20-7	215-535-7	XYLOL (o.m.p.) 601-022-00-9 / 01-2119488216-32	1 - 10	GHS02 GHS07	H226 H312, 315, 332	§
78-93-3	201-159-0	BUTANON 606-002-00-3 / 01-2119457290-43	1 - 5	GHS02 GHS07	H225 H319, 336, EUH066	§
110-43-0	203-767-1	2-HEPTANON 606-024-00-3 / 01-2119902391-49	1 - 5	GHS02 GHS07	H226 H302, 322	§
100-41-4	202-849-4	ETHYLBENZOL 601-023-00-4 / 01-2119489370-35	1 - 5	GHS02 GHS07	H225 H332	§

**prodip**GmbH

Gutenbrunnen 39  
CH-8852 Altendorf

Tel.: +41 (0)55 536 4019  
Mail: info@prodip.ch

**Performix**  
BRAND

chez Tax & Consulting Sàrl.  
62, Rue Jacques Mugnier  
FR-68200 Mulhouse

Tel.: 0033 389 620 003  
Mail: info@prodip.eu

Primera edición: 05.12.14

Versión actual: 5.0

Dato: 02.11.2015

Performix

**PLASTI DIP SPRAY**

### 3.3 Sustancias alérgicas segun 2003/15/CE:

N.º CAS	N.º CE	Denominación N.º INDICE / N.º REACH	Rango m% (g/kg)	Simbolo	Frases R / H
---	---	No hay alergenicos.	---	---	---

§ Las sustancias para las que existen valores límite de exposición en el lugar de trabajo.

Texto de las frases R y H se refiere a la sección 16.

## 4 PRIMEROS AUXILIOS

### 4.1 Descripción de los primeros auxilios:

#### 4.1.1 Tras Inhalación:

Retire a la persona de la zona peligros. Salir al aire libre. En el caso de molestias prolongadas acudir a un médico.

#### 4.1.2 Tras contacto con la piel:

Lávese inmediatamente con agua. Si es necesario consultar a un médico.

#### 4.1.3 Tras contacto con los ojos:

Retirar las lentillas y enjuagar inmediatamente a fondo con abundancia de agua, también debajo de los párpados, por lo menos durante 15 minutos. Si persiste la irritación de los ojos, consultar al médico.

#### 4.1.4 Tras ingestión:

Lavar la boca con agua y después beber agua abundante. No provocar vómitos.

### 4.2 Principales síntomas y efectos, agudos y retardados:

La inhalación de concentraciones altas de vapor pueden originar síntomas como dolor de cabeza, vértigo o desvanecimiento, cansancio, náuseas y vómitos. El contacto repetido o prolongado con el preparado puede causar desprendimiento de la grasa natural de la piel, resultando en dermatitis no alérgica por contacto y absorción por la piel..

### 4.3 Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente

Tratar sintomáticamente.

## 5 MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

### 5.1 Medios de extinción:

#### 5.1.1 Medios de extinción apropiado(s):

Utilizar polvo químico seco, CO<sub>2</sub>, agua pulverizada o espuma de alcohol.

#### 5.1.2 Medios de extinción no apropiado(s):

Chorro de agua de gran volumen.

### 5.2 Peligros específicos derivados de la mezcla:

En caso de fuego las siguientes sustancias pueden ser liberadas: 'óxidos de carbono.

### 5.3 Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios:

#### 5.3.1 Equipo de Protección de bomberos:

Aparato respiratorio autónomo. Indumentaria de protección total.

#### 5.3.2 Indicaciones adicionales:

Enfriar recipientes / tanques con pulverización por agua. Los restos del incendio así como el agua de extinción contaminada, deben eliminarse según las normas locales en vigor.

## 6 MEDIDAS EN CASO DE LIBERACIÓN ACCIDENTAL

### 6.1 Precauciones personales:

Úsese protección adecuada (ver sección 8.3).

Asegúrese una ventilación apropiada. Manténgase separado del calor y de las fuentes de ignición.

### 6.2 Precauciones para la protección del medio ambiente:

Evite que el material contamine el agua del subselo. No contaminar agua de superficie. Las autoridades locales deben de ser informadas si los derrames importantes no pueden ser contenidos.

### 6.3 Métodos y material de contención y de limpieza:

Recoger con un producto absorbente inerte (por ejemplo ; arena, fijador universal, semín). Barrer y palear dentro de

Primera edición: 05.12.14

Versión actual: 5.0

Dato: 02.11.2015

Performix

**PLASTI DIP SPRAY**

recipientes apropiados para su eliminación.

**6.4 Referencia a otras secciones:**

Ninguno(a).

**7 MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO****7.1. Precauciones para una manipulación segura:****7.1.1 Indicaciones sobre la manipulación segura:**

No inhalar el aerosol. Evitar el contacto con la piel y los ojos. Mientras se utiliza, se prohíbe comer, beber o fumar. Qúitese inmediatamente la ropa contaminada. Lávense las manos antes de los descansos y después de terminar la jornada laboral.

**7.1.2 Indicaciones sobre la protección preventiva de incendios o de explosiones:**

Los vapores pueden formar una mezcla explosiva con el aire. Protéjase de fuentes de ignición. No fumar. Tomar medidas para impedir la acumulación de descargas electrostáticas.

**7.2 Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades:****7.2.1 Demanda en los depósitos y recipientes:**

Envase a presión. Puede reventar si se calienta. Proteger de la luz del sol. No exponer a temperaturas superiores a 50°C/122°F. No perforar ni quemar, incluso después de su uso. Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar. Asegúrese una ventilación apropiada.

**7.2.2 Indicaciones sobre el almacenamiento conjunto:**

No almacenar junto a oxidantes.  
Evitarse temperaturas extremas y luz directa del sol.

**7.3 Usos específicos:**

s.d.d.

**8 CONTROLES DE EXPOSICIÓN / PROTECCIÓN PERSONAL****8.1 Parámetros de control:**

Nombre químico:	Limites de exposición laboral AGW / TWA:
-----------------	--

200-827-9 Propan	1000 ppm / 1800 mg/m <sup>3</sup>	---
203-448-7 Butan	1000 ppm / 2400 mg/m <sup>3</sup>	---
215-535-7 Xylol	100 ppm / 440 mg/m <sup>3</sup>	50 ppm / 221 mg/m <sup>3</sup>
201-159-0 Butanon	200 ppm / 600 mg/m <sup>3</sup>	200 ppm / 600 mg/m <sup>3</sup>
203-767-1 2-Heptanon	238 ppm / ---	50 ppm / 238 mg/m <sup>3</sup>
202-849-4 Ethylbenzol	100 ppm / 440 mg/m <sup>3</sup>	100 ppm / 442 mg/m <sup>3</sup>

**8.2 Limitación y controles de la exposición:**

Evitar el contacto con la piel y los ojos. Mientras se utiliza, se prohíbe comer, beber o fumar. Quitar y lavar la ropa contaminada antes de reutilizar. Lávense las manos antes de los descansos y después de terminar la jornada laboral.

**8.2.1 Protección respiratoria:** En caso de ventilación insuficiente y de exposición a neblina, proyección o aerosol llevar una protección respiratoria personal adecuado y un traje protector.

**8.2.2 Protección de las manos:** guantes resistentes a disolventes: guantes de goma. Rotura por el tiempo > 8h  
Observar las indicaciones del proveedor de guantes en cuanto a la permeabilidad y el tiempo de rotura. Tener en cuenta también las condiciones locales específicas en las que se utiliza el producto, como peligro de cortes, desgaste y tiempo de contacto.

**8.2.3 Protección de los ojos:** Gafas de seguridad

**8.2.4 Protección cutánea:** Ropa de manga larga.

**8.2.5 Otra información:** Observar el límite de tiempo de uso.

**8.3 Controles de la exposición del medio ambiente:**

S.d.d.

**9 PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS****9.1 Información sobre propiedades físicas y químicas básicas:**

**9.1.1 Estado físico:** Líquido - aerosol

**9.1.2 Color:** Varios

**9.1.3 Olor:** Disolvente.

**prodip**GmbH

Gutenbrunnen 39  
CH-8852 Altendorf

Tel.: +41 (0)55 536 4019  
Mail: info@prodip.ch

chez Tax & Consulting Sàrl.  
62, Rue Jacques Mugnier  
FR-68200 Mulhouse

Tel.: 0033 389 620 003  
Mail: info@prodip.eu

**Performix**  
BRAND

Primera edición: 05.12.14

Versión actual: 5.0

Dato: 02.11.2015

Performix

**PLASTI DIP SPRAY**

9.1.4	pH	100 %:	n.a.	10 %:	n.a.	1 %:	n.a.
9.1.5	Punto / rango de ebullición:		-17 - 140	°C	Punto / rango de fusión:		S.d.d. °C
9.1.6	Temperatura de inflamabilidad		-31		(En recipiente pequeño cerrado)		
9.1.7	Inflamabilidad (EG A10/A13):		S.d.d.	°C			
9.1.8	Temperatura de autoignición (°C):		S.d.d.	°C			
9.1.9	Autoignición / Ignición espontánea (EG A16):		S.d.d.	°C			
9.1.10	Propiedades oxidantes		No.				
9.1.11	Propiedades explosivas:		No.		Al usarlo pueden formarse mezclas aire-vapor explosivas / inflamables.		
9.1.12	Limite de explosión (Vol-%):	inferior:	0,9		Superior:	11,5	
9.1.13	Presión de vapor:		n.a.		Los vapores son más pesados que el aire.		
9.1.14	Densidad (20°C):		0,675	g/L			
9.1.15	Solubilidad en agua:		inmiscible				
9.1.16	Coeficiente de partición, n-Octanol/Agua		S.d.d.				
9.1.17	Viscosidad:		S.d.d.	mPa*s			
9.1.18	Contenido de disolvente:		70 - 100.	%			
9.1.19	Contenido de solvente S.O.V:		87,296	%			
9.2	Otros datos:						
9.2.1	Temperatura de descomposición:		S.d.d.	°C			
9.2.2	Densidad de vapor (Aire = 1):		S.d.d.				
9.2.3	Grado de evaporación:		S.d.d.				
9.2.4	Tensión superficial		S.d.d.	mN/m (2500ms)		SITA Tensiometer	
9.2.5	Calor químico de combustión:		>= 30	kJ/g			

## 10 ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

### 10.1 Reactividad:

No se conoce reacciones peligrosas bajo condiciones de uso normales.

### 10.2 Estabilidad química:

No se conoce reacciones peligrosas bajo condiciones de uso normales.

### 10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas:

Sin riesgos a mencionar especialmente.

### 10.4 Condiciones que deben evitarse:

Calor, llamas y chispas. Tomar medidas para impedir la acumulación de descargas electrostáticas. Los vapores pueden formar una mezcla explosiva con el aire.

### 10.5 Materiales incompatibles:

Agentes oxidantes, ácidos fuertes y bases.

### 10.6 Productos de descomposición peligrosos:

No se descompone si se almacena y aplica como se indica. Para evitar descomposición térmica, no recalentar.

## 11 INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

### 11.1 Información sobre los efectos toxicológicos:

#### 11.1.1 Toxicidad aguda:

Inhalación, LC <sub>50</sub> Ratte, (mg / l 4h):	s.d.d.
Oral, LD <sub>50</sub> Ratte, (mg / kg):	s.d.d.
Dérmica, LD <sub>50</sub> Ratte, (mg / kg):	s.d.d.
Irritación de la piel / ocular:	Ligeramente irritante.
Sensibilización:	No.

#### 11.1.2 Toxicidad subaguda / crónica:

carcinogenicidad:	No
Mutagenicidad:	No
Toxicidad reproductiva:	No
Efecto narcótico:	La inhalación de concentraciones altas de vapor pueden causar narcosis.

### 11.2 Experiencias prácticas:

#### 11.2.1 Observaciones por clasificación:

El contacto repetido o prolongado con el preparado puede causar desprendimiento de la grasa natural de la piel, resultando en dermatitis no alérgica por contacto y absorción por la piel.

Primera edición: 05.12.14

Versión actual: 5.0

Dato: 02.11.2015

Performix

**PLASTI DIP SPRAY**

**11.2.2 Otras observaciones**

La clasificación de la composición se hizo según el método de cálculo.

**12 INFORMACIÓN ECOLÓGICA**

**12.1 Ecotoxicidad:**

Juvenile whitebait (G.maculatus): s.d.d.  
Grass shrimp (P.puglio): s.d.d.  
Trucha irisada (Oncorhynchus mykiss) s.d.d.

No disponemos de datos cuantitativos acerca de los efectos ecológicos de este producto. No se conocen ni esperan daños ecológicos bajo uso normal.

**12.2 Movilidad**

No hay datos disponibles sobre este producto.

**12.3 Persistencia y degradabilidad:**

No hay datos disponibles sobre este producto.

**12.4 Potencial de bioacumulación:**

No hay datos disponibles sobre este producto.

**12.5 Resultados de la valoración PBT y mPmB:**

Esta mezcla no contiene sustancias clasificadas como PBT o mPmB.

**12.6 Otros efectos negativos:**

12.6.1 Demanda química de oxígeno (DQO),: s.d.d. mg/g  
12.6.2 Demanda bioquímica de oxígeno (DBO<sub>5</sub>) s.d.d. mg/g  
12.6.3 Ingredientes AOX: Ninguno(a).  
12.6.4 Componentes ecológicamente relevantes: Hidrocarburos.

**12.7 Otras informaciones:**

Ninguno(a).

**13 CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACIÓN**

**13.1 Residuo de la sustancia / preparado:**

13.1.1 Recomendación D 10 / R2 No.- Clave de los desperdicios: 16 05 05  
Eliminación de acuerdo con la legislación local.  
No perforar ni quemar, incluso después de su uso.  
13.1.2 Manipulación segura: Ver epígrafe 7 y 15

**13.2 Envase contaminado:**

13.2.1 Recomendación: No perforar ni quemar, incluso después de su uso.  
Eliminense los residuos del producto y sus recipientes con todas las precauciones posibles:  
Manipulación segura: Como para los residuos.

**14 INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE**

ADR



IMDG



IATA



**14.1 Número UN:**

1950

1950

1950

**14.2 Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas:**

AEROSOL INFLAMMABLE

AEROSOLS FLAMMABLE

AEROSOLS FLAMMABLE

**14.3 Clase de peligro para el transporte:**

2

2

2.1

**14.4 Grupo de embalaje:**

**prodip**GmbH

Gutenbrunnen 39  
CH-8852 Altendorf

Tel.: +41 (0)55 536 4019  
Mail: info@prodip.ch

**Performix**  
BRAND

chez Tax & Consulting Sàrl.  
62, Rue Jacques Mugnier  
FR-68200 Mulhouse

Tel.: 0033 389 620 003  
Mail: info@prodip.eu



Primera edición: 05.12.14

Versión actual: 5.0

Dato: 02.11.2015

Performix

**PLASTI DIP SPRAY**

---	---	---
<b>14.5 Peligros para el medio ambiente:</b>		
No.	No	No
<b>14.6 Transporte a granel con arreglo al anexo II del Convenio MARPOL 73/78 y del Código IBC:</b>		
---	Ninguno/a.	---
<b>14.7 Precauciones particulares para los usuarios:</b>		
Categoría de Transporte:	2	F-D , S-U
Código de clasificación:	5F	
Código de peligro:	n.a.	
Cantidad limitada (LQ):	1 L	
		Instrucciones de embalaje (Avión de pasajeros) 203
		Instrucciones de embalaje (Avión de carga) 203

## 15 INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

- 15.1 Regulaciones nacionales:**  
(CH) CPID 516766-54 S.O.V. : 87,296 %
- 15.2 Evaluación de la seguridad química:**  
No se ha realizado una evaluación de la seguridad química de la mezcla.

## 16 OTRA INFORMACIÓN

### 16.1 Símbolos y pictogramas en la Sección 2:

GHS02



Inflamable

GHS05



Corrosivo

GHS06



Tóxico

GHS07



Irritante

GHS08



Peligroso para el cuerpo

GHS09



Dañino para el medio ambiente

sin simbolo



### 16.2 Texto de las frases H mencionadas en la Sección 3:

H220	Gas extremadamente inflamable.
H225	Líquido y vapores muy inflamables.
H226	Líquidos y vapores inflamables.
H302	Nocivo en caso de ingestión.
H304	Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
H312	Nocivo en contacto con la piel.
H315	Provoca irritación cutánea.
H319	Provoca irritación ocular grave.
H332	Nocivo en caso de inhalación.
H336	Puede provocar somnolencia o vértigo.
EUH066	La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.

## INFORMACIÓN - DECLARACIÓN

Esta información está basada en los conocimientos disponibles hasta el momento. La información incluida se considera correcta. Sin embargo, se suministra únicamente para información del proveedor y para su comprobación y verificación. No constituyen una garantía contractual de una propiedad de un producto. No deben ser alterados ni transferidos a otros productos.

Preparada por: Rolf Schmidhäusler Teléfono: +41 55 460 1212

Los cambios de una versión anterior están marcados con una barra en el lado derecho.