

Prima 05.12.14
emissione:
Versione attuale: 5.0
Dato: 02.11.2015

**Performix
RUBBER DIP**

1 IDENTIFICAZIONE DELLA MISCELA E DELLA SOCIETÀ

1.1 Identificatore del prodotto: **Performix RUBBER DIP**
Multi-Purpose Rubber Coating - Vernice effetto speciale per carrozzerie.
No. dell'Articolo: F698, F819, F820
No. della Formulazione: 511325-81
No. Registrazione: CPID 516769-45

1.2 Pertinenti usi identificati della miscela^① e usi sconsigliati^② :

Per uso commerciale e industriale:

① Vernice effetto speciale per carrozzerie.

② N.d.d.

1.3 Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

1.3.1 Indirizzo produttore / fornitore:

1.3.1a (UE) Indirizzo del importatore:

PRODIP GmbH chez Tax & Consult SARL
62, Rue Jacques Mugnier
FR-68200 Mulhouse

Telefono: +41 (0)55 536 4019
Telefax: ---
E-Mail: info@prodip.eu

1.3.1b (CH) Indirizzo del importatore / fornitore:

PRODIP GmbH
Gutenbrunnen 39
CH-8852 Altendorf

Telefono: +41 (0)55 536 4019
Telefax: ---
E-Mail: info@prodip.ch



1.3.2 Responsabile della scheda dei dati di sicurezza:

Rolf Schmidhäusler

Telefono: +41 (0)55 460 1212
E-Mail: rolf@rsg-europe.com

1.4 Numero telefonico di emergenza:

1.4.1 Dell'importatore / fornitore:

Lunedì - Venerdì: 08:00 – 17:00 h

Telefono: +41 (0)55 536 4019

1.4.2 Numero telefonico delle Centri Antiveleno:

(AT) Vergiftungsinformationszentrale, 1090 Wien
(BE) Centre Antipoisons, 1120 Brüssel
(CH) Toxikologisches Zentrum, 8028 Zürich **145**
(CZ) Poison Information Centre, 1280 Prag
(DE) Beratungsstelle für Vergiftungserscheinungen, Berlin
(DK) Giftinformationen, 2400 Copenhagen
(ES) Servicio Nacional de Información Toxicológica, Madrid
(FR) Centre Anti-Poisons, 67091 Strasbourg
(FI) Poison Information Centre, 00290 Helsinki
(GB) National Poison Inform. Centre, London SE14 5ER
(GR) Poison Information Centre, 11527 Athen
(HR) Poison Control Centre, 10000 Zagreb
(IT) Centro Antiveleni, 00161 Roma
(LT) Poison Centre, 2043 Vilnius
(NL) Nationaal Vergiftigen Informatie Centrum, Bilthoven
(NO) Giftinformasjonssentralen, 0034 Oslo
(PL) National Poison Information Centre, 90950 Łódź
(PT) Centro de Informacao Antivenenos, 1749075 Lisboa
(RU) Toxicology Information & Advisory Centre, Moskau
(SE) Giftinformationscentralen, 17176 Stockholm
(SK) Poison Information Centre, 83101 Bratislava
(SL) Poison Control Center, 1000 Ljubljana
(TR) National Poison Control Center, 06100 Ankara
(HU) Departement of Clinical Toxicology, Budapest VII

Telefono:

+43 (1) 406 4343
+32 (70) 245 245
+41 (0)44 251 5151
+42 (02) 249 192 93
+49 761 19240
+45 (35) 316 060
+34 (91) 562 84 69
+33 (3) 883 737 37
+358 (9) 471 977
+44 (171) 635 9191
+30 (1) 799 3777
+385 (1) 222 302
+39 (6) 490 663
+370 (2) 269 583
+31 (30) 274 88 88
+47 (22) 591 300
+48 (42) 657 99 0
+351 (1) 795 01 43
+7 (95) 928 1647
+46 (8) 736 0384
+00421 (17) 54774166
+386 (61) 302 457
+90 312 433 7001
+36 (1) 215 215

Lingue:

Tedesco, Inglese
Francese, Flemish, Tedesco,
Tedesco, Francese, Italiano, Inglese
Ceco, Tedesco, Inglese
Tedesco, Inglese
Danese, Inglese
Spagnolo, Inglese
Francese, Tedesco, Inglese
Finlandese, Svedese, Inglese
Inglese
Greco, Inglese
Croato
Italiano, Francese, Inglese
Lituano, Russo, Tedesco, Inglese
Olandese, Inglese, Tedesco
Norvegese, Inglese
Polacco, Tedesco, Inglese
Portoghese, Spagnolo, Inglese
Russo (inglese)
Svedese, Inglese
Slovacco, Inglese
Inglese (Tedesco)
Turco (Inglese)
Ungherese, Tedesco, Inglese

Prima emissione: 05.12.14
Versione attuale: 5.0
Dato: 02.11.2015

Performix
RUBBER DIP

2 IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI

2.1 Classificazione della sostanza o della miscela

Classificazione ed etichettatura secondo la direttiva 1272/2008/UE:

Flam. Liquid 2, Asp. Tox. 1, Skin Irrit. 2, Rep. Tox. 2, Aquatic Chronic 2

Classificazione ed etichettatura secondo la direttiva 67/548/UE resp. 1999/45/UE:

F, R11 - Xi, R38 - Xn, R48-20 - N, 51-53

2.2 ELEMENTI DELL'ETICHETTA

2.2.1 Etichettatura obbligatoria secondo la legislazione

1272/2008/UE:

GHS02, GHS07, GHS08, GHS09

Eccezioni applicabili:

No.

Testo di avviso: PERICOLO

Componenti: Idrocarburi (vedere alla sezione 3)

Avviso di pericolo - Testi 'H':

H225 Liquido e vapori facilmente infiammabile.
H304 Può essere letale in caso d'ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
H315 Provoca irritazione cutanea.
H336 Può provocare sonnolenza o vertigini.
H361d, f Sospettato di nuocere alla fertilità o al feto.
H373 Può provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta.
H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

Consigli di prudenza - Testi 'P':

P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.
P211 Non vaporizzare su una fiamma libera o altra fonte di accensione.
P262 Evitare il contatto con gli occhi, la pelle o gli indumenti.
P273 Non disperdere nell'ambiente.
P280 Indossare guanti adeguati.
P301+310+331 IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. Contattare immediatamente un Centro Antiveleno o un medico. NON provocare il vomito.
P302+352 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: Lavare abbondantemente con sapone e acqua.
P304+340 IN CASO DI INALAZIONE: Trasportare l'infortunato all'aria aperta a mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
P403+235 Conservare in luogo fresco e ben ventilato.
P501 Non scaricare nelle fognature o nell'ambiente; smaltire i residui in un punto di raccolta rifiuti autorizzato.

Etichettatura speciale:

EUH066: L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.

Simboli di pericolo :



2.2.2 Etichettatura obbligatoria secondo UE 67/548 resp. UE 1999/45:

SI: F, Xn, N

Eccezioni applicabili:

No.

Avviso di pericolo: Facile infiammabile,
Nocivo,
Nocivo per il medio dell'ambiente.

Componenti: Idrocarburi (vedere alla sezione 3)

Frazi - R :

R11 Facilmente infiammabile.
R38 Irritante per la pelle.
R48-20 Rischio di effetti gravi per la salute in caso di esposizione prolungata: - per inalazione.
R62 Possibile rischio di ridotta fertilità.
R65 Nocivo: può causare danni ai polmoni in caso di ingestione.
R66 L'esposizione ai vapori può provocare secchezza e screpolature alla pelle.
R67 L'inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e vertigo.

Simboli di pericolo :



Prima emissione: 05.12.14
Versione attuale: 5.0
Dato: 02.11.2015

Performix
RUBBER DIP

R51-53 Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

Frasi – S :

S2 Conservare fuori dalla portata dei bambini.
S16 Conservare lontano da fiamme e scintille. Non fumare.
S24-25 Evitare il contatto con gli occhi e la pelle.
S37 Indossare guanti adeguati.
S51 Utilizzare unicamente in zone perfettamente ventilate.
S56 Non scaricare nelle fognature o nell'ambiente; smaltire i residui in un punto di raccolta rifiuti autorizzato.

Etichettatura particolare:

L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.

2.3 Altri pericoli:

Questa miscela non contiene sostanze valutate come PBT o vPvB.

3 COMPOSIZIONE / INFORMAZIONI SUGLI INGREDIENTI

3.1 Caratterizzazione chimica:

Preparazione - miscela.

3.2 Componenti pericolosi:

| Cod.-CAS | No.-EC | Nome della sostanza No. INDICE / No. REACH | Intervallo m% (g/kg) | Simbolo | Testi H | § |
|------------|-----------|--|-------------------------|----------------------------------|---|---|
| 64742-89-8 | 265-192-2 | SOLVENT NAPHTA (Erdöl), Leicht, aliphatisch, <0,1% BENZENE (200-753-7) 649-267-00-0 / 01-2119471306-40 | 30 - 40 | GHS02 GHS07 GHS08 GHS09 | H225 H315 H304 H411, EUH066 | |
| 110-54-3 | 203-777-6 | N-HEXANE 601-037-00-0 / 01-2119475514-35 | 15 - 20 | GHS02 GHS07 GHS08 GHS09 | H225, H315, H336 H304, H361f, H373, H411 | § |
| 108-88-3 | 203-625-9 | TOLUOL / TOLUENE 601-021-00-3 / 01-2119471310-51 | 10 - 15 | GHS02 GHS07 GHS08 | H225 H315, H336 H304, 361d, 373 | § |
| 78-93-3 | 201-159-0 | BUTANONE - METHYL ETHYL KETONE 606-002-00-3 / 01-2119457290-43 | 3 - 7 | GHS02 GHS07 | H225 H319, H336, EUH066 | § |

3.3 Componenti allergenici secondo 2003/15/UE:

| Cod.-CAS | No.-CE | Nome della sostanza | Intervallo (m%) | Simbolo | Testi R / H |
|----------|--------|---------------------|--------------------|---------|-------------|
| --- | --- | Nessuna. | --- | --- | --- |

§ Le sostanze per le quali esistono valori limite di esposizione sul posto di lavoro.

Testo delle frasi R / H: vedi paragrafo 16.

4 MISURE DI PRIMO SOCCORSO

4.1 Descrizione delle misure di primo soccorso

4.1.1 In caso d'inalazione:

Allontanare dall'area di pericolo. Portare all'aria aperta. In caso di persistenza dei disturbi consultare un medico.

4.1.2 In caso di contatto con la pelle:

Lavare subito abbondantemente con acqua. Se l'irritazione cutanea persiste, chiamare un medico.

4.1.3 In caso di contatto con gli occhi:

In caso di contatto con gli occhi, rimuovere le lenti a contatto e sciacquare immediatamente con molta acqua, anche sotto le palpebre, per almeno 15 minuti. Qualora persista irritazione agli occhi, consultare un medico.

prodipGmbH

Gutenbrunnen 39
CH-8852 Altendorf

Tel.: +41 (0)55 536 4019
Mail: info@prodip.ch

Performix
BRAND

chez Tax & Consulting Sàrl.
62, Rue Jacques Mugnier
FR-68200 Mulhouse

Tel.: 0033 389 620 003
Mail: info@prodip.eu

Prima emissione: 05.12.14
Versione attuale: 5.0
Dato: 02.11.2015

Performix
RUBBER DIP

4.1.4 **In caso d'ingestione:**
N.a.

4.2 Principali sintomi ed effetti, sia acuti sia ritardati:

L'inalazione di alte concentrazioni di vapore può causare sintomi quali mal di testa, vertigini, stanchezza, nausea e vomito. Il contatto prolungato o ripetuto con il preparato può provocare rimozione del grasso naturale della pelle nonché l'insorgenza di dermatiti non allergiche.

4.3 Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e trattamenti speciali:
Trattare sintomaticamente.

5 MISURE ANTICENDIO

5.1 Mezzi di estinzione:

5.1.1 Mezzi di estinzione appropriati:

Utilizzare prodotti chimici secchi, CO₂, acqua nebulizzata o schiumogeno.

5.1.2 Mezzi di estinzione non idonei per ragioni di sicurezza:

Getti d'acqua.

5.2 Pericoli speciali derivanti dalla miscela:

Durante la combustione si possono liberare le seguenti sostanze: ossidi di carbonio.

5.3 Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi:

5.3.1 Sistemi di protezione speciali:

Usare un apparecchio respiratorio indipendente dal ricircolo d'aria. Vestito di protezione impermeabile.

5.3.2 Altri suggerimenti:

Raffreddare i contenitori / cisterne con spruzzi d'acqua. Nel rispetto della normativa vigente smaltire sia le acque contaminate di spegnimento che i residui d'incendio.

6 MISURE IN CASO DI RILASCIO ACCIDENTALE

6.1 Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza:

Vedere sezione 8.2.2

Prevedere una ventilazione adeguata. Tenere lontano da fonti di calore e altre cause d'incendio.

6.2 Precauzioni ambientali:

Non scaricare il flusso di lavaggio in acque libere o in sistemi fognari sanitari. Le autorità locali devono essere informate se le perdite non possono essere circoscritte.

6.3 Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica:

Asciugare con materiale assorbente inerte. Spazzare via e spalare nei contenitori adatti per lo smaltimento.

6.4 Riferimento ad altre sezioni:

Vedere anche le sezioni 8. e 13.

7 MANIPOLAZIONE E IMMAGAZZINAMENTO

7.1 Precauzioni per la manipolazione sicura

7.1.1 Consigli per l'utilizzo sicuro:

Non inalare l'aerosol. Evitare il contatto con la pelle e gli occhi. Durante l'utilizzo, non mangiare, bere o fumare. Togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Lavarsi le mani prima delle pause ed alla fine della giornata lavorativa.

Ordinanza 5 concernente la legge sul lavoro (Ordinanza sulla protezione dei giovani lavoratori, ArGV 5, SR 822.115):

I giovani fino a 18 anni non dovrebbero essere esposti nel loro lavoro solo per venire o questo con questa preparazione in questione, se l'Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia (UFFT) o la Segreteria di Stato dell'economia (SECO) ha concesso una deroga.

7.1.2 Consigli per misure di prevenzione antincendio e contro le esplosioni:

I vapori possono formare una miscela esplosiva con l'aria. Conservare lontano da fiamme e scintille. Non fumare. Prendere misure preventive per evitare la produzione di cariche elettrostatiche.

7.2 Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità

7.2.1 Requisiti per i locali e contenitori di stoccaggio:

Contenitore pressurizzato: può esplodere se riscaldato. Proteggere dai raggi solari. Non esporre a temperature superiori a

prodipGmbH

Gutenbrunnen 39
CH-8852 Altendorf

Tel.: +41 (0)55 536 4019
Mail: info@prodip.ch

Performix
BRAND

chez Tax & Consulting Sàrl.
62, Rue Jacques Mugnier
FR-68200 Mulhouse

Tel.: 0033 389 620 003
Mail: info@prodip.eu

Prima emissione: 05.12.14
Versione attuale: 5.0
Dato: 02.11.2015

Performix
RUBBER DIP

50°C/122°F. Non perforare né bruciare, neppure dopo l'uso. Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare. Prevedere una ventilazione adeguata.

- 7.2.2 **Suggerimenti per lo stoccaggio comune:**
Non conservare insieme a agenti ossidanti forti, acidi e basi.
- 7.2.3 **Ulteriori informazioni sulle condizioni di stoccaggio:**
Condizioni da evitare: Cambiamenti estremi di temperatura.
- 7.3 **Usi finali particolari:**
N.d.d.

8 CONTROLLO DELL'ESPOSIZIONE / PROTEZIONE INDIVIDUALE

8.1 Parametri da monitorare

| Nome delle sostanze | Valore di monitoraggio | MAK: | LBD: |
|---------------------|---------------------------------|------|----------------------------------|
| 201-159-0 Butanon | 200 ppm / 600 mg/m ³ | | 200 ppm / 600 mg/m ³ |
| 203-777-6 n-Hexan | 50 ppm / 180 mg/m ³ | | 400 ppm / 1440 mg/m ³ |
| 203-625-9 Toluol | 50 ppm / 190 mg/m ³ | | 200 ppm / 760 mg/m ³ |

8.2 Limitazione e monitoraggio dell'esposizione:

- 8.2.1 **Dispositivi tecnici di controllo idonei:**
Prevedere un'adeguata ventilazione in prossimità dei macchinari.

8.3 Misure di protezione individuale:

- 8.3.1 **Protezione respiratoria:** In caso di esposizione a nebbia, spray o aerosol indossare un adeguato sistema protettivo per la respirazione e un indumento protettivo.
- 8.3.2 **Protezione delle mani:** Guanti resistenti ai solventi: guanti di gomma. Tempo di penetrazione > 8h. Si prega di osservare le istruzioni riguardo la permeabilità e il tempo di penetrazione fornite dal fornitore dei guanti. Inoltre prendere in considerazione le condizioni locali specifiche nelle quali viene usato il prodotto, quali pericolo di taglio, abrasione e durata del contatto.
- 8.3.3 **Protezione degli occhi:** Occhiali di sicurezza
- 8.3.4 **Protezione del corpo:** Vestiario con maniche lunghe.
- 8.3.5 **Dati Particolari:** Osservare le limitazioni sul durate d'uso.
- 8.3.6 **Ulteriori informazioni:** **Ordinanza 5 concernente la legge sul lavoro** (Ordinanza sulla protezione dei giovani lavoratori, ArGV 5, SR 822.115): I giovani fino a 18 anni non dovrebbero essere esposti nel loro lavoro solo per venire o questo con questa preparazione in questione, se l'Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia (UFFT) o la Segreteria di Stato dell'economia (SECO) ha concesso una deroga.

- 8.4 **Limitazione e monitoraggio dell'esposizione ambientale:**
N.d.d.

9 PROPRIETÀ FISICHE E CHIMICHE

9.1 Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali:

- 9.1.1 **Forma fisica:** Liquido
- 9.1.2 **Colore:** Colori vari
- 9.1.3 **Odore:** Solvente
- 9.1.4 **Valore di pH** 100 %: N.a.
- 9.1.5 **Punti / intervallo dell'ebollizione:** +65 à +140 °C **Punto / intervallo di fusion :** N.d.d.
- 9.1.6 **Punto dell'accensione:** -23 °C (in vaso chiuso)
- 9.1.7 **Infiammabilità (CEE A10/A13):** N.d.d.
- 9.1.8 **Temperatura dell'autoaccensione:** N.d.d. °C
- 9.1.9 **Autoaccensione (CEE A16):** N.d.d. °C
- 9.1.10 **Proprietà comburenti (ossidanti):** Nessuno/a.
- 9.1.11 **Proprietà esplosiva** Durante l'uso può formare con aria miscele esplosive.
- 9.1.12 **Limiti dell'esplosione (Vol %) inferiore:** 0,9 **superiore:** 11,5
- 9.1.13 **Pressione di vapore (a 20° C):** N.d.d. hPa I vapori sono più pesanti dell'aria.
- 9.1.14 **Densità relativa (a 20° C):** 0,815 g/l

prodipGmbH

Gutenbrunnen 39
CH-8852 Altendorf

Tel.: +41 (0)55 536 4019
Mail: info@prodip.ch

Performix
BRAND

chez Tax & Consulting Sàrl.
62, Rue Jacques Mugnier
FR-68200 Mulhouse

Tel.: 0033 389 620 003
Mail: info@prodip.eu

Prima emissione: 05.12.14
Versione attuale: 5.0
Dato: 02.11.2015

Performix
RUBBER DIP

| | | | |
|------------|---|-------------|--------------------|
| 9.1.15 | Solubilità nell'acqua: | Insolubile. | |
| 9.1.16 | Coefficiente di ripartizione: n-octanolo/acqua | N.d.d. | Log P(o/w) |
| 9.1.17 | Viscosità | N.d.d. | mPa*s |
| 9.1.18 | Contenuti di solventi (peso %): | 70 - 75 | % |
| 9.1.19a | Contenuti di S.O.V. - UE : | 74,0 | % |
| 9.1.19b | Contenuti di S.O.V. - CH : | 74,0 | % |
| 9.2 | Altre informazioni: | | |
| 9.2.1 | Decomposizione termica: | N.d.d. | °C |
| 9.2.2 | Densità di vapore (arie = 1): | N.d.d. | |
| 9.2.3 | Tasso di evaporazione: | N.d.d. | (Diethylether = 1) |
| 9.2.4 | Tensione superficiale: | N.d.d. | mN/m (2500ms) |
| 9.2.5 | Calore chimica della combustione: | N.a. | kJ/g |

SITA Tensiometer

10 STABILITÀ E REATTIVITÀ

- 10.1 Reattività:**
Nessuno/a.
- 10.2 Stabilità chimica:**
Stabile alle condizioni normali.
- 10.3 Possibilità di reazioni pericolose:**
Non vi sono pericoli che debbano essere specificatamente menzionati.
- 10.4 Condizioni da evitare:**
Calore, fiamme e scintille. Prendere misure preventive per evitare la produzione di cariche elettrostatiche. I vapori possono formare una miscela esplosiva con l'aria.
- 10.5 Materiali incompatibili:**
Agenti ossidanti, acidi forti e basi.
- 10.6 Prodotti di decomposizione pericolosi:**
Nessuna decomposizione se immagazzinato e usato come indicato. Per evitare la decomposizione termica non surriscaldare – vedere anche sezione 5.

11 INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE

- 11.1 Informazioni sugli effetti tossicologici:**
- 11.1.1 Tossicità acuta:**
- | | | | |
|--------------------------|------|--------------------|------------------------|
| Per Ingestione: | DL50 | N.d.d. | Nocivo per inalazione. |
| Contatto con la pelle: | DL50 | N.d.d. | |
| Per inalazione: | CL50 | N.d.d. | |
| Irritazione della pelle: | | Irritante. | |
| Irritazione degli occhi | | Sottile irritante. | |
| Sensibilizzazione: | | Nessuna. | |
- 11.1.2 Tossicità cronica:**
- | | | |
|----------------------------|--------|---|
| Cancerogenità: | N.d.d. | |
| Mutagenicità: | N.d.d. | |
| Tossicità di riproduzione: | N.d.d. | Un rischio di effetti teratogeni non deve temere se il valore della limitazione MAK è rispettato. |
| Effetti narcotici: | | L'inalazione dei vapori, a elevate concentrazioni, può causare narcosi. |
- 11.2 Esperienza pratica:**
- 11.2.1 Osservazioni rilevanti per la classificazione:**
Il contatto prolungato o ripetuto con il preparato può provocare rimozione del grasso naturale della pelle e l'insorgenza di dermatiti non allergiche. La classificazione è conformata alla normativa di calcolo.
- 11.2.2 Altre osservazioni:**
N.d.d.
- 11.3 Informazioni generali:**

prodipGmbH

Gutenbrunnen 39
CH-8852 Altendorf

Tel.: +41 (0)55 536 4019
Mail: info@prodip.ch

chez Tax & Consulting Sàrl.
62, Rue Jacques Mugnier
FR-68200 Mulhouse

Tel.: 0033 389 620 003
Mail: info@prodip.eu

Performix
BRAND

Prima 05.12.14
emissione:
Versione attuale: 5.0
Dato: 02.11.2015

Performix
RUBBER DIP

N.d.d.

12 INFORMAZIONI ECOLOGICHE

12.1 Eco-Tossicità:

Non abbiamo dati quantitativi riguardo gli effetti ecologici di questo prodotto. Danni ecologici non sono conosciuti né prevedibili nelle condizioni di normale utilizzo.

| | | | |
|--------------------------|----------|--------|--------------------------------|
| Tossicità per peschi: | LC50 96h | N.d.d. | Nocivo per il medio acquatico. |
| Tossicità per crostacei: | EC50 48h | N.d.d. | |
| Tossicità per alghe: | IC50 72h | N.d.d. | |

12.3 Persistenza e biodegradabilità:

N.d.d.

12.2 Mobilità:

Questo prodotto è volatile e evapora nell'aria se rilasciata nell'acqua. Insolubile in acqua, il prodotto si diffonde sulla superficie dell'acqua.

12.4 Potenziale di bioaccumulo:

N.d.d.

12.5 Risultati della valutazione PBT e vPvB :

Questa miscela non contiene sostanze valutate come PBT o vPvB.

12.6 Altri effetti avversi:

| | | |
|--|------------------|------|
| 12.6.1 Ossigeno chimico richiesto (COD) | N.d.d. | mg/g |
| 12.6.2 Ossigeno biochimico richiesto (BOD5) | N.d.d. | mg/g |
| 12.6.3 Informazione generale AOX: | Non applicabile. | |
| 12.6.4 Componenti del prodotto di rilevanza ecologica: | Idrocarburi | |

12.7 Altri effetti avversi:

N.d.d.

13 CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO

13.1 Metodi di trattamento dei rifiuti:

13.1.1 **Raccomandazione:** D 10 / R 1 **Codice rifiuto:** 20 01 27

Il codice rifiuto si deve stabilire di comune accordo tra l'utilizzatore, il produttore e l'addetto allo smaltimento. Seguire la legislazione vigente. Mettere la confezione svuotata ad un'organizzazione di riciclaggio.

13.1.2 **Manipolazione sicura:** Vedere anche sezione 7 e 15.

N.d.d.

13.2 Trattamento per contenitori contaminati:

13.2.1 **Raccomandazione:** Mettere la confezione svuotata ad un'organizzazione di riciclaggio.

Manipolazione sicura: Come per i residui di prodotto:

14 INFORMAZIONI SUL TRASPORTO

ADR



IMDG



IATA



14.1 Codice UN:

1993

1993

1993

14.2 Nome corretto di spedizione UN:

LIQUIDO INFIAMMABILE, N.A.S.

FLAMMABLE LIQUID, N.O.S.

FLAMMABLE LIQUID, N.O.S.

14.3 Classe di pericolo connesso al trasporto:

3

3

3

prodipGmbH

Gutenbrunnen 39
CH-8852 Altendorf

Tel.: +41 (0)55 536 4019
Mail: info@prodip.ch

Performix
BRAND

chez Tax & Consulting Sàrl.
62, Rue Jacques Mugnier
FR-68200 Mulhouse

Tel.: 0033 389 620 003
Mail: info@prodip.eu

Prima emissione: 05.12.14
Versione attuale: 5.0
Dato: 02.11.2015

Performix
RUBBER DIP

| | | | |
|------|---|------------|--|
| 14.4 | Gruppo d'imballaggio: | | |
| | III | III | III |
| 14.5 | Pericoli per l'ambiente: | | |
| | Si. | YES | YES |
| 14.6 | Trasporto di rinfuse secondo l'allegato II dell'accordo MARPOL 73/78 ed il codice IBC | | |
| | --- | Nessuno/a. | --- |
| 14.7 | Precauzioni speciali per l'utilizzatore / trasporto: | | |
| | Categoria di Trasporto: 3 Code classificazione: F1 Code pericolo: 30 Quantità limita (LQ): 5 L | D.n.d. | Istruzioni per l'imballaggio (passagere) Istruzioni per l'imballaggio (cargo) |

15 INFORMAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE

15.1 Norme e legislazione su salute, sicurezza e ambiente specifico per la miscela:

15.1.1 Regolamenti / legislazioni Nazionali (CH) :

Registro pubblico dei prodotti:

Ordinanza relativa alla tassa d'incentivazione sui composti organici volatili (SR 814.018)

Legge federale sulla protezione delle acque (SR 814.20 / 814.201)

Ordinanza sulla protezione dei giovani lavoratori (OLL 5, SR 822.115 / 822.115.2):

CPID 516769-45

74,0 %

Classe 1

R48 (R62)

15.2 Altre regolazioni a rispettare:

N.d.d.

15.3 Valutazione della sicurezza chimica:

La valutazione della sicurezza della miscela non è stata eseguita.

16 ALTRE INFORMAZIONI

16.1 Simboli nella sezione 2:

| | | | | | | |
|---|---|---|---|--|---|---|
| GHS02 | GHS05 | GHS06 | GHS07 | GHS08 | GHS09 | senza simbolo |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Inflammabile | Corrosivo | Tossico | Irritante | Pericoloso per la salute | Pericoloso per l'ambiente acquatico | |

16.2 Abbreviazioni citati in questo SDS:

| | |
|--------|---|
| N.a. | Non applicabile. |
| N.d.d. | Nessun' dato determinato. |
| PBT | Persistent - Bioaccumulating - Toxic |
| CPID | Chemical Product Identifier |
| S.O.V. | Sostanze Organici Volatili |
| vPvB | Very Persistent and very Bioaccumulating. |

16.3 Testi H di cui alla sezione 3:

| | |
|-----------|--|
| H225 | Liquido e vapori facilmente infiammabile. |
| H304 | Può essere letale in caso d'ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie. |
| H315 | Provoca irritazione cutanea. |
| H336 | Può provocare sonnolenza o vertigini. |
| H361D / F | Sospettato di nuocere alla fertilità o al feto. |
| H373 | Può provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta. |
| H411 | Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. |
| EUH066 | L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle. |

Prima 05.12.14
emissione:
Versione attuale: **5.0**
Dato: 02.11.2015

Performix
RUBBER DIP

16.4 Letteratura - Collegamento ipertestuale:

N.d.d.

16.5 Informazioni riportate in questa scheda di sicurezza:

La presente scheda di sicurezza è stata redatta in conformità al decreto UE 453/2010.

Le informazioni sono corrette secondo le nostre migliori conoscenze ed esperienze del prodotto al momento della pubblicazione. Queste informazioni non devono considerarsi una garanzia o una specifica della qualità del prodotto. Non si devono né modificare né applicare ad altri prodotti e possono essere duplicate solo nello stato originale.

Pubblicata da: Rolf Schmidhäusler

Telefono: +41 55 460 1212

Modifiche in questa SDS sono contrassegnate da una barra rossa a destra della sezione interessata.

prodipGmbH